

### Punte SDS-PLUS qualità super professionale "K4"

+ 35%

+ 35%

Taglia anche il tondino di acciaio nel cemento armato.



| CODICE | D   | L   |
|--------|-----|-----|
| SDS K4 | 4   | 110 |
| SDS K4 | 5   | 110 |
| SDS K4 | 5,5 | 160 |
| SDS K4 | 6   | 110 |
| SDS K4 | 6   | 160 |
| SDS K4 | 6,5 | 160 |
| SDS K4 | 8   | 110 |
| SDS K4 | 8   | 160 |
| SDS K4 | 8   | 210 |
| SDS K4 | 10  | 110 |
| SDS K4 | 10  | 160 |
| SDS K4 | 10  | 210 |
| SDS K4 | 12  | 160 |
| SDS K4 | 12  | 210 |
| SDS K4 | 14  | 160 |
| SDS K4 | 14  | 210 |
| SDS K4 | 16  | 160 |
| SDS K4 | 16  | 210 |
| SDS K4 | 18  | 200 |
| SDS K4 | 20  | 200 |

### Punte SDS-PLUS KRINO



| CODICE | D   | L   |
|--------|-----|-----|
| SDS    | 4   | 110 |
| SDS    | 5   | 110 |
| SDS    | 5,5 | 160 |
| SDS    | 6   | 110 |
| SDS    | 6   | 160 |
| SDS    | 6,5 | 160 |
| SDS    | 8   | 110 |
| SDS    | 8   | 160 |
| SDS    | 8   | 210 |
| SDS    | 10  | 110 |
| SDS    | 10  | 160 |
| SDS    | 10  | 210 |
| SDS    | 12  | 160 |
| SDS    | 12  | 210 |
| SDS    | 14  | 160 |
| SDS    | 14  | 210 |
| SDS    | 16  | 160 |
| SDS    | 16  | 210 |
| SDS    | 18  | 200 |

**POKER**  
Sistemi di fissaggio

[www.pokerfissaggi.com](http://www.pokerfissaggi.com)

### Punta universale " Foratutto" DIN8039



| CODICE | D  | L   |
|--------|----|-----|
| UNIV   | 3  | 70  |
| UNIV   | 4  | 75  |
| UNIV   | 5  | 85  |
| UNIV   | 6  | 100 |
| UNIV   | 7  | 100 |
| UNIV   | 8  | 120 |
| UNIV   | 9  | 120 |
| UNIV   | 10 | 120 |
| UNIV   | 11 | 150 |
| UNIV   | 12 | 150 |
| UNIV   | 13 | 150 |
| UNIV   | 14 | 150 |
| UNIV   | 15 | 150 |
| UNIV   | 16 | 150 |

**POKER**

Sistemi di fissaggio

[www.pokerfissaggi.com](http://www.pokerfissaggi.com)

### Punte elicoidali cilindriche rullate serie corta

#### HSS DIN 338

Esecuzione rullata, gradi 180°

per forare: tutti i metalli, ferro, acciaio etc.



| CODICE     | Ø mm. | / mm. | L. mm. |
|------------|-------|-------|--------|
| HSSRC1     | 1     | 12    | 34     |
| HSSRC1,25  | 1,25  | 16    | 38     |
| HSSRC1,5   | 1,5   | 18    | 40     |
| HSSRC1,75  | 1,75  | 22    | 46     |
| HSSRC2     | 2     | 24    | 49     |
| HSSRC2,25  | 2,25  | 27    | 53     |
| HSSRC2,5   | 2,5   | 30    | 57     |
| HSSRC2,75  | 2,75  | 33    | 61     |
| HSSRC3     | 3     | 33    | 61     |
| HSSRC3,25  | 3,25  | 36    | 65     |
| HSSRC3,5   | 3,5   | 39    | 70     |
| HSSRC3,75  | 3,75  | 39    | 70     |
| HSSRC4     | 4     | 43    | 75     |
| HSSRC4,25  | 4,25  | 43    | 75     |
| HSSRC4,5   | 4,5   | 47    | 80     |
| HSSRC4,75  | 4,75  | 47    | 80     |
| HSSRC5     | 5     | 52    | 86     |
| HSSRC5,25  | 5,25  | 52    | 86     |
| HSSRC5,5   | 5,5   | 57    | 93     |
| HSSRC5,75  | 5,75  | 57    | 93     |
| HSSRC6     | 6     | 57    | 93     |
| HSSRC6,25  | 6,25  | 63    | 101    |
| HSSRC6,5   | 6,5   | 63    | 101    |
| HSSRC6,75  | 6,75  | 69    | 109    |
| HSSRC7     | 7     | 69    | 109    |
| HSSRC7,25  | 7,25  | 69    | 109    |
| HSSRC7,5   | 7,5   | 69    | 109    |
| HSSRC7,75  | 7,75  | 75    | 117    |
| HSSRC8     | 8     | 75    | 117    |
| HSSRC8,25  | 8,25  | 75    | 117    |
| HSSRC8,5   | 8,5   | 75    | 117    |
| HSSRC8,75  | 8,75  | 81    | 125    |
| HSSRC9     | 9     | 81    | 125    |
| HSSRC9,25  | 9,25  | 81    | 125    |
| HSSRC9,5   | 9,5   | 81    | 125    |
| HSSRC9,75  | 9,75  | 87    | 133    |
| HSSRC10    | 10    | 87    | 133    |
| HSSRC10,25 | 10,25 | 87    | 133    |
| HSSRC10,5  | 10,5  | 87    | 133    |
| HSSRC10,75 | 10,75 | 94    | 142    |
| HSSRC11    | 11    | 94    | 142    |

**POKER**

Sistemi di fissaggio

[www.pokerfissaggi.com](http://www.pokerfissaggi.com)

### Punte elicoidali cilindriche rullate serie corta

#### HSS DIN 338

Esecuzione rullata, gradi 180°

per forare: tutti i metalli, ferro, acciaio etc.



| CODICE     | Ø mm. | / mm. | L. mm. |
|------------|-------|-------|--------|
| HSSRC12    | 12    | 101   | 151    |
| HSSRC12,25 | 12,25 | 101   | 151    |
| HSSRC12,5  | 12,5  | 101   | 151    |
| HSSRC12,75 | 12,75 | 101   | 151    |
| HSSRC13    | 13    | 101   | 151    |
| HSSRC13,5  | 13,5  | 108   | 160    |
| HSSRC14    | 14    | 108   | 160    |
| HSSRC14,5  | 14,5  | 114   | 169    |
| HSSRC15    | 15    | 114   | 169    |
| HSSRC15,5  | 15,5  | 120   | 178    |
| HSSRC16    | 16    | 120   | 178    |
| HSSRC16,5  | 16,5  | 125   | 184    |
| HSSRC17    | 17    | 125   | 184    |
| HSSRC17,5  | 17,5  | 130   | 191    |
| HSSRC18    | 18    | 130   | 191    |
| HSSRC18,5  | 18,5  | 135   | 198    |
| HSSRC19    | 19    | 135   | 198    |
| HSSRC19,5  | 19,5  | 140   | 205    |
| HSSRC20    | 20    | 140   | 205    |

### Punte elicoidali cilindriche serie lunga

#### HSS DIN 340

Esecuzione rullata.



| CODICE  | Ø mm. | / mm. | L. mm. |
|---------|-------|-------|--------|
| HSSL4   | 4     | 78    | 119    |
| HSSL4,5 | 4,5   | 82    | 126    |
| HSSL5   | 5     | 87    | 132    |
| HSSL5,5 | 5,5   | 91    | 139    |
| HSSL6   | 6     | 91    | 139    |
| HSSL6,5 | 6,5   | 97    | 148    |
| HSSL7   | 7     | 102   | 156    |
| HSSL7,5 | 7,5   | 102   | 156    |
| HSSL8   | 8     | 109   | 165    |
| HSSL9   | 9     | 115   | 175    |
| HSSL10  | 10    | 121   | 184    |
| HSSL11  | 11    | 128   | 195    |
| HSSL12  | 12    | 134   | 205    |
| HSSL13  | 13    | 134   | 205    |
| HSSL14  | 14    | 140   | 214    |
| HSSL15  | 15    | 144   | 220    |
| HSSL16  | 16    | 149   | 227    |
| HSSL17  | 17    | 154   | 235    |
| HSSL18  | 18    | 158   | 241    |
| HSSL19  | 19    | 162   | 247    |
| HSSL20  | 20    | 166   | 254    |

**POKER**

Sistemi di fissaggio

[www.pokerfissaggi.com](http://www.pokerfissaggi.com)

### Punte elicoidali cilindriche serie extra corta

#### HSS DIN 1897

Esecuzione rullata.



| CODICE    | Ø mm. | L. mm. | Conf. |
|-----------|-------|--------|-------|
| HSSexC2   | 2     | 38     | 10    |
| HSSexC2,5 | 2,5   | 43     | 10    |
| HSSexC3   | 3     | 46     | 10    |
| HSSexC3,5 | 3,5   | 52     | 10    |
| HSSexC4   | 4     | 55     | 10    |
| HSSexC4,5 | 4,5   | 58     | 10    |
| HSSexC5   | 5     | 62     | 10    |
| HSSexC5,5 | 5,5   | 66     | 10    |
| HSSexC6   | 6     | 66     | 10    |
| HSSexC7   | 7     | 74     | 10    |
| HSSexC8   | 8     | 79     | 10    |
| HSSexC9   | 9     | 84     | 10    |
| HSSexC10  | 10    | 89     | 10    |

### Punte elicoidali supercorte per lattonieri

#### HSS-G

Rettificata, gradi 130°.

punte speciali per lattonieri, carpentieri, fabbri, coperturisti, installatori.

Foratura dolce e precisa grazie all'affilatura split point autocentrante, su lamiere e tubi in acciaio, rame e plastica.



| CODICE      | Ø mm. | L. mm. | Conf. |
|-------------|-------|--------|-------|
| HSS-GSCL3   | 3     | 35     | 10    |
| HSS-GSCL3,5 | 3,5   | 40     | 10    |
| HSS-GSCL4   | 4     | 40     | 10    |

### Punte elicoidali supercorte al cobalto

#### HSS-CO

Rettificata, gradi 130°.

Punte speciali per la foratura di lamiere e tubi in acciaio INOX e lamiere metalliche in genere (acciaio, ferro, rame). Speciali per lattonieri, carpentieri, coperturisti, fabbri e installatori.



| CODICE      | Ø mm. | L. mm. | Conf. |
|-------------|-------|--------|-------|
| HSS-COSC3,5 | 3,5   | 40     | 10    |
| HSS-COSC4   | 4     | 40     | 10    |